


CS-HZ35ZKE + CU-HZ35ZKE



Bringer naturens balanse innendÅrs

nanoe+ X, en teknologi med fordelene til hydroksylradikaler. Hydroksylradikaler (ogsÅ kalt OH-radikaler) finnes i rikelige mengder i naturen og bekjemper forurensning, virus og bakterier, samtidig som de rengÅr og fjerner vond lukt. nanoe+ X-teknologi kan gi disse utrolige fordelene innendÅrs, slik at harde overflater, myke mÅbler og innemiljÅet blir renere og mer behagelig Å hjemme, pÅ jobben, pÅ hoteller, i butikker, pÅ restauranter osv.

LÅS MER

Panasonic HZ25ZKE Flagship Inverter+ - R32		4.20 kW
Maksimal kapasitet	kW	7,90kW
Referanse		CS-HZ35ZKE + CU-HZ35ZKE
Oppvarmingskapasitet (nominell)	kW	4,20
Oppvarmingskapasitet (Min)	kW	0,85
Oppvarmingskapasitet (Maks)	kW	7,90
COP (1)	W/W	5,00
Oppvarmingskapasitet ved -7 °C (2)	kW	5,12
COP ved -7°C (1)	W/W	2,56
Oppvarmingskapasitet ved -15°C (2)	kW	5,00
COP ved -15°C (1)	W/W	2,53
Oppvarmingskapasitet ved -20°C (2)	kW	4,30
COP ved -20°C (1)	W/W	2,36
Oppvarmingskapasitet ved -25°C (2)	kW	3,70
COP ved -25°C (1)	W/W	2,20
SCOP (3)		5,30 A+++
Pdesign ved -10 °C	kW	4,00
Inngangseffekt oppvarming (nominell)	kW	0,84
Inngangseffekt oppvarming (Min)	kW	0,17
Inngangseffekt oppvarming (Maks)	kW	2,25
Årlig energiforbruk oppvarming (4)	kWh/a	1.057
Kjølekapasitet (nominell)	kW	3,50
Kjølekapasitet (Min)	kW	0,85
Kjølekapasitet (Maks)	kW	4,60
SEER (3)		8,60 A+++
Pdesign (kjøling)	kW	3,50
Inngangseffekt kjøling (nominell)	kW	0,80
Inngangseffekt kjøling (Min)	kW	0,17
Inngangseffekt kjøling (Maks)	kW	1,20
Årlig energiforbruk kjøling (4)	kWh/a	142
Innendørsenhet		CS-HZ35ZKE
Strømkilde innendørs	V	230

Panasonic HZ25ZKE Flagship Inverter+ - R32		
		4.20 kW
Innendørs luftstrøm (Varme)	m ³ /min	15,7
Innendørs luftstrøm (Kjøling)	m ³ /min	14,1
Fuktighetsfjerningsvolum	L/h	2,0
Innendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	45
Innendørs lydtrykk (Heat -Lo) (5)	dB(A)	25
Innendørs lydtrykk (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	18
Innendørs lydtrykk (Cool -High) (5)	dB(A)	44
Innendørs lydtrykk (Cool -Lo) (5)	dB(A)	28
Innendørs lydtrykk (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	19
Innendørs dimensjon (høyde)	mm	295
Innendørs dimensjon (bredde)	mm	870
Innendørs dimensjon (dybde)	mm	229
Nettvekt innendørs	kg	11
nanoe X Generator		Mark 3
Utendørsenhet		CU-HZ35ZKE
Utendørs luftstrøm (Varme)	m ³ /min	34,4
Utendørs luftstrøm (Kjøling)	m ³ /min	34,4
Utendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	50
Utendørs lydtrykk (varme - lav) (5)	dB(A)	47
Utendørs lydtrykk (kjøling - høy) (5)	dB(A)	48
Utendørs lydtrykk (kjøling - lav) (5)	dB(A)	45
Utendørs dimensjon (høyde) (6)	mm	622
Utendørs dimensjon (bredde) (6)	mm	824
Utendørs dimensjon (dybde) (6)	mm	299
Utendørs nettvekt	kg	34
Rørdiameter (væske)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Rørdiameter (gass)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Rørlengdeområde	m	3 ~ 20

Panasonic HZ25ZKE Flagship Inverter+ - R32		4.20 kW
Høydeforskjell (inn/ut) (7)	m	10
Rørlengde for ekstra gass	m	7,5
Ekstra gassmengde	g/m	10
Kjølemiddel (R32) / CO ₂ -ekv.	kg / T	0,90 / 0,61
Driftsområde (varme - min)	°C	-25
Driftsområde (varme - maks)	°C	+24
Driftsområde (kjøling - min)	°C	+16
Driftsområde (kjøling - maks)	°C	+43

Kompletterende produkter

